

ISTRUZIONI SEMPLICE DI MONTAGGIO



Dal depuratore che sarà normalmente all'estero (in terrazze o tetti) deve essere debitamente associato. Per questo consegniamo una pasta di montaggio per collegare il camino con il tubo del sensore.

Inoltre, nella parte superiore, ci sono tre pin per collegare alzaia di fissaggio.
Installazione di ingresso dell'acqua:

L'ingresso di acqua esistente è 1/2 pollice maschio. Lì, dobbiamo mettere una chiave che sarà classificata (a seconda delle esigenze) quasi al minimo della forma che tra una piccola quantità di acqua (quella che passa per un mm. di diametro senza pressione aprox.) e che creerà nella piscina coperta una piccola corrente costante necessaria per l'eliminazione di particelle mantenuti.

Poco prima di quella chiave verrà posizionata una T che porta altra chiave con una lunghezza del tubo flessibile che sarà quella che consente, nel tempo di manutenzione, pullire l'interno attraverso della porta di pullita.

Scarici:

Il depuratore ha due scarici di pollice e del quarto, quello il livello che mantiene una pozza d'acqua 50 mm e quello per che esce il sporco che si è fisso nella parte superiore dell'acqua ed il scarico di manutenzione che c'è nella parte più bassa. Nel scarico di livello non si deve mettere nessuna chiave. Nel scarico di manutenzione avrà una chiave che sarà chiuso. (Solo si aprirà per pullire occasionalmente l'interno attraverso della la porta).

Le due scarici si possono unire come mostrato nel disegno:

Possibilità di doppio sensore:

A volte, Quando è necessaria una maggiore depurazione per il tipo di installazione o combustione, si potrà installare un sensora si può installare sopra altro iguale. Così raddoppia l'efficacia. Ma questo tipo d'installazione non è frequenti.

